



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Bautrockner High-Dry 300

Professionelles und rationelles Trocknen von feuchten Räumen



Leistung:

- Entfeuchtungsleistung bis zu 36 Liter in 24 Std.
- Mit Anzeigedisplay, Hygrostat und Betriebsstundenzähler
- Stabiles Metallgehäuse im Transportrahmen

Nutzen:

- Beschleunigtes und somit zeitsparendes Entfeuchten
- Umfassender Bedienungskomfort
- Lange Lebensdauer und leicht zu transportieren

Bautrockner High-Dry 300



Übersichtliches Funktionsdisplay zum Informationsabruf des Betriebszustandes und zur Geräteeinstellung.



Kontrolle der tatsächlichen Laufzeit durch Anzeige der Betriebsstunden.

Einsatzgebiete:

- Effektive Trocknung von Beton-, Estrich- und Putzflächen bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in Neu- und Altbauten
- Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden z.B. Wasserschäden durch Rohrbruch
- Vorbeugung von Putzschäden und Befall von Schimmel und Pilzen
- Feuchtigkeitsregulierung zur Erhaltung konstanter Luftfeuchte

Technische Daten	Bautrockner High-Dry 300
Entfeuchtungsleistung:	max. 36 L. in 24 Std.
Luftleistung:	450 m ³ pro Std.
Raumgröße:	bis zu 350 m ³
Inhalt Wasserauffangbehälter:	5,5 Liter
Anschluß Ablaufschlauch:	ja
Anschlußwert:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	0,53 kW
Höhe / Breite / Tiefe:	95,2 x 61,9 x 39,8 cm
Gewicht:	45 kg

Artikelbezeichnung:	Art. Nr.
Bautrockner High-Dry 300	61 50 00

Händlerstempel


STORCH[®]

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6-8 | 42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52 | 42033 Wuppertal

Telefon: +49 202 4920-0

Fax: +49 202 4920-111

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de

Kostenlose Service-Hotline: 0 800 786 72 47